

Technische Informatie Nr. 340**Noviteit: PVC-slangen met PU-binnenwand in rechte lengten.**

Als gebruiker van Zuig-Blaasmachines kent U als geen ander de gebruikelijke problemen met de flexibele PVC/PU slangen. Vooral het niet recht kunnen krijgen van kunststofslangen is een ellende, en de slang kan nauwelijks worden gedraaid om een gelijkmatige slijtage te verkrijgen. Deze ergernis wordt veroorzaakt door de productiewijze: ze worden heet geproduceerd en dan direct opgerold. Hierdoor blijven ze in een radius staan.

Eindelijk kan het ook anders:

X-itrac fabriceert de Xiflex-OPPu- 5" PVC/PU slangen in rechte lengten, van 10, 13,5 of 15 meter !

Hiermee bent u af van de voorbuiging van de slang, hij is veel handzamer, en komt na buiging weer terug in zijn gestrekte vorm.

Dat betekent dat u deze lengten in een lus (U-vorm) op uw wagen of in de aanhanger kunt meenemen, zonder dat hij daarna in een bocht blijft staan.

***Hierdoor is ook de slijtage van de slang aanmerkelijk minder.***

Bovendien heeft deze slang een **transparante buitenwand**, waardoor van buiten af de conditie van de **2 mm** PU-slijtlaag kan worden gevolgd. Hierdoor kan de slang op tijd gedraaid worden om een gelijkmatige slijtage te verkrijgen:

Een aanzienlijk langere standtijd van de slang!

Inw.-Ø mm	Uitw.-Ø mm	Wand mm	Werkdruk bar	Vacuüm %	Buigstraal mm	Gewicht g/mtr	Lengten Mtr
102	114	7,0	4	90	450	2990	10 / 30
126	142	7,0	3,5	90	575	4050	10 / 13,5 en 30
152	171	7,0	3	90	700	6100	5 / 10 / 20