

**Xiflex-APPu-as** PVC/Pu zuig- en blaasslang,  
als transport- of voorloopslang.

constructie : gladde binnenwand van rode slijtbestendige Polyurethaan,  
met integreerde PVC-Spiraal, en litze-draad.

werktemp. : - 25° bis + 70° C, kortstondig + 90 °C



Inw.-Ø mm	Uitw.-Ø mm	Wand mm	Werkdr. bar	Vacuum %	Buigradius mm	Gewicht g/mtr	Lengte mtr	
51	62	5,5	2,5	70	250	830	30	
63	75	6,0	2	70	330	970	30	
76	90	7,0	2	70	380	1300	30	

Werkdruk bij 20°C

**Xiflex-QPPu** Heavy-duty PVC/Pu zuig- en blaasslang,  
voor zware toepassing als transportslang.

constructie : gladde binnenwand van rode, **extra dikke** Polyurethaan,  
transparente gladde buitenwand, met integreerde PVC-Spiraal.

werktemp. : - 25° bis + 70° C, kortstondig + 90 °C



Inw.-Ø mm	Uitw.-Ø mm	Wand mm	Werkdr. bar	Vacuum %	Buigradius mm	Gewicht g/mtr	Lengte Mtr *)	
102	114	7,0	4	90	450	2990	10 / 30	
126	142	7,0	3,5	90	575	4050	10 / 13,5 15 en 30	
152	171	7,0	3	90	700	6100	5 / 10 / 20	

Werkdruk bij 20°C

\*) Lengen van 10 en 13,5 Meter zijn **RECHT** gefabriceerd !

**Xiflex-QPPu-AS** Anti-statische PVC/Pu zuig- en blaasslang,  
voor zware toepassing als transportslang.

constructie : gladde binnenwand van rode, **extra dikke** Polyurethaan,  
transparente gladde buitenwand, met integreerde PVC-Spiraal,  
en litze-draad.

werktemp. : - 25° bis + 70° C, kortstondig + 90 °C



Inw.-Ø mm	Uitw.-Ø mm	Wand mm	Werkdr. bar	Vacuum %	Buigradius mm	Gewicht g/mtr	Lengte Mtr *)	
102	114	7,0	4	90	450	2990	10 / 30	
126	142	7,0	3,5	90	575	4050	10 / 30	
152	171	7,0	3	90	700	6100	10 / 20	

Werkdruk bij 20°C

\*) Lengen van 10 en 13,5 Meter zijn **RECHT** gefabriceerd !