

Xiflex-QPVC

PVC zuig- en blaasslang,
voor zware en middelzware toepassing.

constructie : in- en uitwendig glad, met integreerde PVC-spiraal
werktemp. : - 25° to + 70° C,



Inw.-Ø mm	Uitw.-Ø mm	Wand mm	Werkdr. bar	Vacuum %	Buigradius mm	Gewicht g/mtr	Lengte mtr	
51	59	4,0	5	90	200	850	50	
76	85	4,5	4	90	300	1480	50	
102	112	5,0	3	90	400	2200	50	
127	140	6,5	2,5	90	500	3200	20	
152	166	7,0	2	90	600	4300	4 *) / 20	

Werkdruk bij 20°C

*) Lengten van 4 Meter zijn RECHT gefabriceerd !

Xiflex-QPPu

Heavy-duty PVC/Pu zuig- en blaasslang,
voor zware toepassing als transportslang.

constructie : gladde binnenwand van rode, **extra dikke** Polyurethaan,
transparante gladde buitenwand, met integreerde PVC-Spiraal.
werktemp. : - 25° bis + 70° C, kortstondig + 80 °C



Inw.-Ø mm	Uitw.-Ø mm	Wand mm	Werkdr. bar	Vacuum %	Buigradius mm	Gewicht g/mtr	Lengte Mtr *)	
102	114	7,0	4	90	450	2990	10 / 30	
126	142	7,0	3,5	90	575	4050	10 / 13,5 en 30	
152	171	7,0	3	90	700	6100	5 / 10 / 20	

Werkdruk bij 20°C

*) Lengten van 10 en 13,5 Meter zijn RECHT gefabriceerd !

Xiflex-QPPu-AS

Anti-statische PVC/Pu zuig- en blaasslang,
voor zware toepassing als transportslang.

constructie : gladde binnenwand van rode, **extra dikke** Polyurethaan,
transparante gladde buitenwand, met integreerde PVC-Spiraal,
en litze-draad.
werktemp. : - 25° bis + 70° C, kortstondig + 80 °C



Inw.-Ø mm	Uitw.-Ø mm	Wand mm	Werkdr. bar	Vacuum %	Buigradius mm	Gewicht g/mtr	Lengte Mtr *)	
102	114	7,0	4	90	450	2990	10 / 30	
126	142	7,0	3,5	90	575	4050	10 / 13,5 en 30	
152	171	7,0	3	90	700	6100	5 / 10 / 20	

Werkdruk bij 20°C

*) Lengten van 10 en 13,5 Meter zijn RECHT gefabriceerd !