

Xiflex-QPPu Heavy-duty PVC/Pu zuig- en blaasslang, voor zware toepassing als transportslang.



constructie : gladde binnenwand van rode, **extra dikke** polyurethaan,
transparante gladde buitenwand, met integreerde PVC-Spiraal.
werktemp. : - 25° bis + 70° C, kortstondig + 80 °C

Inw.-Ø mm	Uitw.-Ø mm	Wand mm	Werkdr. bar	Vacuum %	Buigradius mm	Gewicht g/mtr	Lengte Mtr *)	
102	114	7,0	4	90	450	2990	10 / 30	
126	142	7,0	3,5	90	575	4050	10 / 13,5 en 30	
152	171	7,0	3	90	700	6100	5 / 10 / 20	

Werkdruk bij 20°C

*) Lengten van 10 en 13,5 Meter zijn RECHT gefabriceerd !

Xiflex-QPPu-AS Anti-statische PVC/Pu zuig- en blaasslang, voor zware toepassing als transportslang.



constructie : gladde binnenwand van rode, **extra dikke** polyurethaan,
transparante gladde buitenwand, met integreerde PVC-Spiraal,
en litze-draad.
werktemp. : - 25° bis + 70° C, kortstondig + 80 °C

Inw.-Ø mm	Uitw.-Ø mm	Wand mm	Werkdr. bar	Vacuum %	Buigradius mm	Gewicht g/mtr	Lengte Mtr *)	
102	114	7,0	4	90	450	2990	10 / 30	
126	142	7,0	3,5	90	575	4050	10 / 13,5 en 30	
152	171	7,0	3	90	700	6100	5 / 10 / 20	

Werkdruk bij 20°C

*) Lengten van 10 en 13,5 Meter zijn RECHT gefabriceerd !

Recht gefabriceerde lengten, de oplossing voor:

- de anders altijd in een bocht liggende kunststof slangen
- eenzijdige slijtage
- kunnen wel worden gedraaid voor het gelijkmatige verslijten van de binnenwand, daardoor een veel langere levensduur

de Xiflex QPPU in rechte lengten van 10 en 13,5 meter

